

Avis d'appel d'offre ouvert

La Fondation Orange Guinée est une fondation d'entreprise qui a été créée en 2015. Elle est engagée à offrir un accès égal pour tous à la santé, l'éducation et la culture.

A ce titre, elle initie des programmes qui répondent aux enjeux prioritaires identifiés et entendent contribuer de manière efficace au développement humain des populations.

Aussi, pour garantir la mise en œuvre d'un de ses programmes :

- 1. La Fondation Orange Guinée lance un appel d'offre pour la construction de 100 latrines dans 50 établissements public à raison de deux (2) latrines par établissement pour contribuer à l'amélioration de la santé des enfants. Les établissements identifiés :**

Régions Administ.	Préfectures	Nombre d'école	Nom des écoles	Nombre de latrine	Puits Amélioré	Lots
Conakry	Kaloum	2	Rogbanet			
	Matoto		EP FA Matoto Marché			
Guinée Forestière	Gueckedou	7	Nastrou islamiya (F.A),Dogbodou	18	9	!''#\$\$%&\$\$'
	Macenta		Konimai,Kpokolofassama			
	N'zerekoré		Gbagonaye,Soota,Kotozou			
Basse Guinée	Boffa	14	Dominghia,Kossinsing	28	14	!''#\$\$%&\$\$(\$
	Boké		Dibiya,Wakiriya			
	Fria		Nyankakhouré,Toulel,Franco-Arabe (FA)			
	Dubrêka		Fofomèrè,Dogbere F.A			
	Forécariah		Khilifily,Bereire F.A			
	Kindia		Baraya,Kebe Friguia,Sagneya			
Moyenne Guinée	Labé	13	Dalein,Doghi	26	13	!''#\$\$%&\$\$
	Lelouma		Doporo,F.A Djinkan			
	Mali		Ley Thiehel,Somba,Bhouria			
	Dalaba		Kamako,Botobofel			
	Mamou		Bhawo Fello (F.A),Roumirgo			
	Pita		Hamdallaye Bille, Saran Pamme			
Haute Guinée	Dabola	14	F.A Fella Mosquée, Nerekoro, Bambarana	28	14	!''#\$\$%&\$\$*
	Faranah		Soumbarako, Tindo Centre			
	Kissidougou		Wassamandou Sangardo, Kountayah			
	Kankan		Bakonko Cisséla,Timindou,Fodécariah 1			
	Kerouané		Kérouané (F.A),Diaradou			
	Kouroussa		Elh.Oumar Tall,Taliyaran			

2. Pour réaliser les travaux requis, il est demandé à l'entreprise sélectionnée :

- De respecter scrupuleusement les spécificités techniques fournies pour les latrines.
- De fournir un puit amélioré quand l'établissement n'est pas desservi en eau afin de garantir une efficacité et un bon usage des latrines.
- De réaliser un état des lieux afin de justifier la nécessité de construire un puit amélioré ; procéder à l'installation du chantier (et la démobilisation à la fin des travaux); effectuer les travaux de démolition, de terrassement, Gros Œuvre et Revêtement et les Travaux d'Électricité, plomberie, sanitaire et Peinture

3. **L'appel d'offre se déroulera selon les procédures d'achat de la Fondation d'Orange Guinée.** Il est ouvert à tous les candidats éligibles qui devront renseigner la lettre de soumission.

4. **Les candidats doivent proposer des offres distinctes (technique et financière)** pour chaque lot et pourront soumissionner pour tous les lots.

Les lots sont les suivants :

- **LOT 01:** Conakry + Guinée Forestière
- **LOT 02:** Basse Guinée
- **LOT 03:** Moyenne Guinée
- **LOT 04 :** Haute Guinée.

5. Les candidats doivent être des personnes morales disposant de documents administratifs ci-après : RCCM, Code NIF (à jour).

6. **Les candidats peuvent récupérer le TDR** en les téléchargeant par le lien ci-après <https://we.tl/t-5qbtpEMUrw> ou se rendre à la Fondation Orange Guinée, sise à Kipé, derrière l'hôpital sino guinéen pour les récupérer dans des enveloppes

7. Toutes les informations complémentaires pourront être sollicitées par mail uniquement à offresconsultation.ogc@orange-sonatel.com.

8. **Toutes les offres doivent être envoyées avant le 20 Juillet 2021**, exclusivement via e-mail à l'adresse suivante : offresconsultations.ogc@orange-sonatel.com.

Caractéristiques techniques

Pour la réalisation des travaux, l'entreprise sélectionnée devra respecter scrupuleusement les spécificités techniques fournies pour les latrines et elle aura également la charge de fournir un puit amélioré quand l'établissement n'est pas desservi en eau afin de garantir une efficacité et un bon usage des latrines.

Pour ce projet, les spécifications techniques ci-dessous sont à souligner:

1. Fouilles :

La largeur=2,85m, la longueur=4m et la profondeur=1,80m des fouilles sont invariables pour l'exécution des latrines

2. Aménagement des fosses septiques:

- Le radier (base stable sur laquelle reposent d'autres éléments) sera en béton dosé à 350 Kg de ciment par m³ ;
- la maçonnerie sera en agglos pleins de 15x20x40 cm, dosé à 250 kg ciment par m³ ;

- les raidisseurs verticaux et horizontaux (poteaux, chaînage, etc...) seront en béton armé dosé à 350 kg ciment par m³;
- l'armature sera en fer 10mm de diamètre avec cadre en fer 6 espacés de 20 cm, la dalle de fermeture d'épaisseur 12 cm et
- les couvercles des regards seront en béton armé dosé à 350 kg ciment par m³ de béton.

3. Maçonnerie et béton en élévation:

- les murs en maçonnerie seront en agglos creux de 15x20x40 cm, posés sur la face 15x40 cm à l'aide du mortier dosé à 350 kg de de ciment par m³ de sable sec;
- Élément en béton armé (les raidisseurs verticaux, horizontaux et chaînage rampants) seront réalisés en béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³;
- les armures seront en fer de diamètre 10 avec cadre en fer de diamètre 6 pour les raidisseurs verticaux et en fer de diamètre 8 avec cadre en fer diamètre 6 pour les chaînages hauts et rampants.

A noter que les ouvertures d'aération des cabines seront aménagées avec des claustras ou des briques ajoutées.

4. Ventilations des fosses:

La ventilation de la double fosse sera assurée par deux (2) tuyaux d'au moins de 120 mm de diamètre, installés à l'extérieur des cabines dépassant l'atmosphère ; Noyer les tuyaux dans le béton jusqu'à 1m de hauteur puis fixés contre le muret de soutènement avec des colliers.

5. Charpente et couverture

- la charpente et la couverture des blocs des latrines doivent être conformes aux plans architectes;
- La couverture sera constituée de tôles Alu zinc (épaisseur 6/10^e) fixées sur les pannes avec crochets;
- La bande de rive sera constituée de tôles d'épaisseur 6/10^e avec une largeur de 25 cm fixée sur ossature métallique traitée au préalable à l'antirouille (minimum de plombe).

6. Menuiserie métallique:

- Les ouvertures des blocs des latrines seront en porte métallique (tôles en acier, épaisseur 16/10^e), avec dimension des battants égales à 70 cm x 190 cm. Les battants seront légèrement inclinés vers l'intérieur pour assurer leur auto-fermeture.

7. Chape:

Une chape bouchardée ou talochée en mortier de ciment de 3 cm d'épaisseur sera exécutée sur la dalle. Elle sera dosée à 350 kg de ciment par m³ de sable sec et propre ; la chape aura une pente de 3% orientée vers les trous d'aisance.

8. Peinture :

- Peinture vinylique à l'intérieur et à l'extérieur de la maçonnerie en 02 couches à partir d'un mètre jusqu'au poignet;
- Peinture glycérophtalique (à huile lavable) sur tous les murs du sol à 1,00m de hauteur en 02 couches.
- Peinture antirouille avant la pose des éléments métalliques suivie de 02 couches de peinture à huile lavable glycérophtalique sur les menuiseries métalliques.